

# Super 10

Super 10



## Aspersor de extra alcance, montado sobre IrriStand 52

Principales aplicaciones: riego por sobre el follaje, para amplios espaciamientos de hasta 12 m.

- Mecanismo a bolilla hermético, resistente y protegido
- Boquilla de inserción a bayoneta para fácil instalación y mantenimiento
- Regulador de flujo (optativo)
- Excelente distribución del agua de riego

Tabla de rendimiento

Boquilla color mm	P bar	Q m <sup>3</sup> /h	D m	Precipitación (mm/h) espaciamiento (m)					
				9x9	9x10	9x12	10x10	10x12	12x12
Azul	2.5	0.360	17.0	4.4	4.0	3.3	3.6	3.0	2.5
	3.0	0.395	17.0	4.9	4.4	3.7	4.0	3.3	2.7
	3.5	0.425	16.5	5.2	4.7	3.9	4.3	3.5	3.0
	4.0	0.455	16.5	5.6	5.1	4.2	4.6	3.8	3.2
R.F.	3.0-5.0	0.335	17.0	4.1	3.7	3.1	3.3	2.8	2.3
Amarillo	2.5	0.450	20.0	5.6	5.0	4.2	4.5	3.8	3.1
	3.0	0.495	20.0	6.1	5.5	4.6	5.0	4.1	3.4
	3.5	0.530	20.0	6.5	5.9	4.9	5.3	4.4	3.7
	4.0	0.570	20.0	7.0	6.3	5.3	5.7	4.8	4.0
R.F.	3.0-5.0	0.450	20.0	5.6	5.0	4.2	4.5	3.8	3.1
Verde	2.5	0.550	20.0	6.8	6.1	5.1	5.5	4.6	3.8
	3.0	0.600	20.0	7.4	6.7	5.6	6.0	5.0	4.2
	3.5	0.650	20.0	8.0	7.2	6.0	6.5	5.4	4.5
	4.0	0.695	20.0	8.6	7.7	6.4	7.0	5.8	4.8
R.F.	3.0-5.0	0.550	20.0	6.8	6.1	5.1	5.5	4.6	3.8
Rojo	2.5	0.650	21.0	7.9	7.1	5.9	6.4	5.3	4.4
	3.0	0.710	21.0	8.7	7.8	6.5	7.0	5.9	4.9
	3.5	0.770	21.0	9.4	8.5	7.1	7.6	6.4	5.3
	4.0	0.820	21.0	10.1	9.1	7.6	8.2	6.8	5.7
R.F.	3.0-5.0	0.650	21.0	7.9	7.1	5.9	6.4	5.3	4.5

R.F.= Regulador de flujo

Código de colores - Uniformidad de distribución

CU < 85%  
  CU = 85-88%  
  CU = 88-92%  
  CU > 92%

