

502-H

IrriStand hasta 10 m

- Aspersor turbo-martillo a volumen mediano, montado sobre varilla de sujeción IrriStand 52
- Excelente distribución del agua con espaciamentos de hasta 10 m
- Emisión de gotas finas para el riego delicado de todo tipo de cultivos

Tabla de rendimiento

Boquilla mm	P bar	Q l/h	D m	Precipitación (mm/h) espaciamento (m)				
				8x8	8x9	9x9	9x10	10x10
2.5	1.5	226	13.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3
Rojo	2.0	263	15.0	4.1	3.5	3.2	2.9	2.6
	2.5	292	15.5	4.6	4.0	3.6	3.2	2.9
	3.0	318	16.5	5.0	4.4	3.9	3.5	3.2
	3.5	345	17.0	5.4	4.8	4.2	3.8	3.4

Código de colores - Uniformidad de distribución

CU ≤ 85%
 CU = 85-88%
 CU = 89-92%
 CU > 93%

Número máximo de aspersores sobre laterales de PE (C=140)

Aspersores	Boquilla (mm)	Q l/h	∅ lateral (mm)		Espaciamentos sobre lateral (m)			
			O.D	I.D	7	8	9	10
502-H	Rojo 2.5	263*	32	27.2	14	14	13	13
			40	36.8	24	23	22	21

Longitud calculada con un 10% de variación de flujo sobre terreno plano
* p= 2.0 bar

Pérdidas locales del IrriStand 52

Descarga l/h	Pérdidas m
390	1.8
500	2.5
610	4.0
740	5.0
880	7.0

