

525/2 Pop-up™

Aspersor emergente 525/2 a engranaje

Principales aplicaciones: Extensiones de césped en jardines residenciales.

Principales características

- Diseño a engranaje para un funcionamiento silencioso
- Lubricado a agua para una rotación confiable y alta durabilidad
- De fácil ajuste manual para riego a círculo completo o parcial
- Deflector para ajustar la distancia del chorro
- Partes ajustables codificadas por color para fácil identificación
- Malla-filtro extraíble para fácil mantenimiento
- Válvula antidrenaje autocontenida, mantenimiento de una elevación de 5.0 m
- Carcasa provista de costillas para anclaje a prueba de vandalismo

Datos técnicos

Espaciamiento entre aspersores: hasta 12.0 m

Presión operativa: 2.5 a 4.0 bar

Entrada de agua de 1/2" con roscado hembra



Tabla de rendimiento

Boquilla mm	P bar	Q m³/h	D m
3.0	2.0	0.51	20.0
Naranja	3.0	0.63	21.0
	4.0	0.72	22.0
3.2	2.0	0.57	20.0
Verde	3.0	0.70	21.5
	4.0	0.81	22.0
4.0*	2.0	0.85	21.0
Roja	3.0	1.03	22.0
	4.0	1.18	23.0

* Boquilla standard