

היתר מספר 71358 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

נען-דן גיין השקייה בע"מ

קיבוץ נען, נען, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה מערכת צינורות טפטוף

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1642 מהדורה מאי 2005

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



פ.ח. 514883743

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 2



נספח א' להיתר: 71358

מפעל: נען-דן גיין השקיה בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה מערכת צינורות טפטוף

דגמים:

1. צינורות לא מווסתים מדגם "טיף דריפ" טיף דריפ קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 1.0 ל/ש
2. צינורות לא מווסתים מדגם "טיף דריפ" טיף דריפ קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 2.1 ל/ש
3. צינורות לא מווסתים מדגם "טיף דריפ" טיף דריפ קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 3.6 ל/ש
4. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 1.6 ל/ש
5. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 2.1 ל/ש
6. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 16 מ"מ, ספיקה נומינלית 3.5 ל/ש
7. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 0.95 ל/ש ע.ד. 1.2 מ"מ
8. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 1.6 ל/ש
9. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 2.2 ל/ש
10. צינורות מווסתים מדגם "נען PC" נען PC קוטר נומינלי 20 מ"מ, ספיקה נומינלית 3.8 ל/ש
11. צינורות מטפטפים מדגם "אמנון דריפ" קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 1.1 ל/ש קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 1.6 ל/ש קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 2.2 ל/ש קוטר נומינלי 16 מ"מ, ע.ד. 1.15 מ"מ ספיקה 3.8 ל/ש
12. צינורות מווסתים מדגם "אמנון דריפ" קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 1.1 ל/ש קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 1.6 ל/ש קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 2.2 ל/ש קוטר נומינלי 20 מ"מ, ע.ד. 1.2 מ"מ ספיקה 3.8 ל/ש
13. צינורות מטפטפים מדגם "טופ דריפ HD" 20 מ"מ ע.ד. 1.2 מ"מ, ספיקה 1.6 ל/ש
14. צינורות מטפטפים מדגם "טופ דריפ HD" 20 מ"מ ע.ד. 1.2 מ"מ, ספיקה 1.0 ל/ש
15. צינורות מטפטפים מדגם "טופ דריפ HD" 20 מ"מ ע.ד. 1.2 מ"מ, ספיקה 2.2 ל/ש
16. צינורות מטפטפים מדגם "TOP DRIP" 16 מ"מ ע.ד. 1.15 מ"מ, ספיקה 1.6 ל/ש
17. צינורות מטפטפים מדגם "TOP DRIP" 16 מ"מ ע.ד. 1.15 מ"מ, ספיקה 2.2 ל/ש

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



פ. 514883743

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 2 מתוך 2

